Gli Airofog U260 e U240 ULV elettrici sono progettati per l'applicazione ULV di prodotti in acqua, oppure olii, in ambienti interni.

La combinazione fra il potente motore elettrico dotato di ventole con una rotazione di 22.000 rpm e l'ugello permette di creare gocce di prodotto comprese tra i 15 e i 30 μ .

Il modello U260 ha un tubo flessibile che consente all'operatore di dirigere la nebbia in zone difficili da raggiungere e trattare dove necessario.

Gli Airofog U240 e U260 sono indicati per un vasto numero di applicazioni, tra cui:

- Disinfezione: industrie alimentari, hotel, mense, scuole, uffici, banche, mezzi di trasporto e allevamenti;
 - Disinfestazione (controllo degli insetti volanti e striscianti): industrie alimentari, mense, scuole, uffici, banche, mezzi di trasporto e allevamenti;
 - Controllo degli odori;



girofog®

Modello	U260	U240
Motore	220-240 V 50 Hrz - 800 W	
Colore	Rosso-Bianco	Blu-Bianco
Serbatoio	5 litri in HDPE stabilizzato contro i raggi UV con tappo per il riempimento laterale	
Ugello	Doppia ventola statica tipo venturi	
Controllo d'erogazione	Manopola di erogazione a 5 posizioni	
	0-250 ml/min	0-170 ml/min
Velocità dell'aria	130 m/s	
Dimensioni	Ø 28 x H40 cm	
Peso	3,1 kg	3 kg
Estensione flessibile	50 cm	Non applicabile

