

DISSUASORI POLICARBONATO

DISSUASORI A SPILLI CON BASE IN POLICARBONATO
PER ALLONTANAMENTO VOLATILI



DISSUASORI IN POLICARBONATO base in policarbonato stabilizzato ai raggi UV.

Struttura a ventaglio:

- Spilli per metro: 80 a ventaglio.
- Protezione: 15-20 cm.
- Può essere installato su qualsiasi superficie.
- Spilli in acciaio inossidabile AISI 302 Ø 0,13 mm
- Resistenza alla trazione: 26 N / mm²
- Allungamento alla rottura: 250 N / mm²
- Resistenza alla flessione: 40 N / mm²
- Modulo di flessione elastica: 1450 N / mm²
- Temperatura di rammollimento: 83° C VST / A / 50
- Conduttività termica: 0,12 W / m.K
- Distorsione di calore: 75° C50 ml di prodotto in 5 litri di acqua (dose per 100 m2).

CLIP POLICARBONATO

- Policarbonato stabilizzato ai raggi UV.
- Altezza: 64,79 mm
- Lunghezza: 87,47 mm
- Larghezza: 20 mm
- Spessore: 1-2 mm
- Peso: ca. 20 g
- Protezione completa della grondaia (dentro e fuori).

