

GUARNIZIONE SOTTOPORTA

A PROVA DI RODITORE PER APPLICAZIONI IPM E COMMERCIALI

Pest Xcluder® Control Door Sweeps
PAT. PEND.



Ideale per:

**Ristoranti, Industrie Alimentari, Hotels,
Scuole, Magazzini, Centri di Grande Distribuzione,
Negozzi di Alimenti per Animali.**

Ogni struttura che richieda una riduzione o l'eliminazione
del controllo con mezzi chimici.



GUARNIZIONE SOTTOPORTA

DPL-00671 Rev1

A PROVA DI RODITORE PER APPLICAZIONI IPM E COMMERCIALI

Guarnizioni danneggiate, rosicate, logori o mancanti sono fra i più comuni punti di accesso per topi, ratti e altri parassiti. Xcluder® Pest Control Door Sweeps utilizza il tessuto di riempimento brevettato fornendo una barriera che è virtualmente impenetrabile dai roditori e dagli altri parassiti.

La gomma neoprenica rinforzata garantisce una duratura protezione dalle intemperie che si ripaga da sola in risparmio energetico. Xcluder® Pest Control Door Sweeps sono semplici da installare e si adattano ai più comuni tipi e dimensioni delle porte.

OPZIONI PER APPLICAZIONI COMMERCIALI

STANDARD

PROGETTATE PER L'USO IN ZONE TRAFFICATE O DOVE I PARASSITI SONO PARTICOLARMENTE AGRESSIVI
GUARNIZIONE RINFORZATA AD ALTA RESISTENZA IN NEOPRENE. NUCLEO XCLUDER® LAMINATO DOPPIO A DENSITÀ MAGGIORATA.

- Altezza: 4,58 cm - Lunghezza: 122 cm
- Resistente agli agenti atmosferici
- Blocco robusto in alluminio
- Adatto per aperture sottoporta fino a 3,18 cm

INDUSTRIA ALTO

PROGETTATE PER L'USO IN ZONE TRAFFICATE O DOVE I PARASSITI SONO PARTICOLARMENTE AGRESSIVI
GUARNIZIONE RINFORZATA AD ALTA RESISTENZA IN NEOPRENE
NUCLEO XCLUDER® LAMINATO DOPPIO A DENSITÀ MAGGIORATA.

- Altezza: 7 cm - Lunghezza: 122 cm
- Guarnizione rinforzata in neoprene ad alta resistenza
- Nucleo Xcluder® laminato doppio a densità maggiorata per la massima protezione
- Adatto per aperture sottoporta fino a 3 cm

BASSO-PROFILO

COSTO INFERIORE, MENO INVADENTE. RESISTENTE BARRA IN ALLUMINIO E GUARNIZIONE IN GOMMA
STESSO NUCLEO XCLUDER® DEL MODELLO INDUSTRIA

- Altezza: 3,5 cm - Lunghezza: 122 cm
- Guarnizione standard in gomma con Nucleo Xcluder®
- Adatto per aperture sottoporta fino a 1,3 cm

CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTE LE GUARNIZIONI SOTTOPORTA

- RESISTENTE BARRA IN ALLUMINIO
- #6 x 1,9 cm VITI IN ACCIAIO PER METALLO INCLUSE
- GUARNIZIONE NERA IN NEOPRENE
- NUCLEO XCLUDER®



Via Piemonte 50 - 40064 Ozzano Emilia BO - Tel. 051.799.445
info@colkim.it / www.colkim.it