




ABMESSUNGEN/DIMENSIONS [mm]: Nennmaß/Nominal dimensions: 600 x 26



Sockel/Base: G13 (IEC 61-1 Blatt/Sheet 7004-51)

- 1) Das Maximalmaß für den Durchmesser schließt Unrundheit des Kolbens sowie Exzentrizität gegen die Lampenachse ein.
1) The maximum measure for the diameter includes out of round of the bulb and eccentricity versus the lamp axis.

ELEKTRISCHE WERTE BEI 25° C/ ELECTRICAL DATA AT 25° C		NENNWERT/ NOMINAL VALUE	MIN.	MAX.
Frequenz/Frequency	[Hz]	50		
Lampen-Nennleistung/Lamp nominal wattage	[W]	36		
Lampen-Bemessungsleistung/Lamp rated wattage	[W]	36		
Lampen-Brennspannung/Lamp operating voltage	[V]	50	45	56
Lampenstrom/Lamp current	[mA]	865		
Vorheizstrom/Preheat current	[mA]	1200		

BETRIEBSBEDINGUNGEN/ OPERATING CONDITIONS		NENNWERT/ NOMINAL VALUE	MIN.	MAX.
Sockelrandtemperatur/Cap rim temperature	[°C]			120
Umgebungstemperatur für Anwendungen/Lamp ambient temperature	[°C]		-15	40
Vorschaltgerät-Impedanz (bei 50 Hz)/Ballast impedance (at 50 Hz)	[Ω]	240 (bei 240 V)		
Starter/Starter		FS-11		
HF Vorschaltgerätebetrieb/HF ballast principal				
Brennstellung/Burning position			beliebig/any	
Mittlere Lebensdauer (50% Ausfallrate) */ Average life (50% failure rate) *	[h]	9000		

STRAHLUNGSWERTE/RADIATION DATA:


Strahlungsmaximum bei 365 nm/Radiation peak at 365 nm

Lichtfarbe/Colour	Nr. No.	UV-A irradiance 1m distance, bare lamp (315-400nm) [μW/cm²]	UV-B irradiance 1m distance, bare lamp (280-315nm) [μW/cm²]	ILCOS-Code	Best.-Nummer Order Number
BLACKLIGHT QUANTUM	BL368	66,5	0,17	XUV/FD36-E-G13-26/600	7202533


Herausgeber/Issued by : Havells Sylvania
Datum/Date : 19.11.2014
Änderung/Revision Date :

**DATENBLATT
DATA SHEET**

Spez.nr./Spec.no. : 51P-6873
Ersetzt/Supersedes :
Seite/Page 1 von/of 3



**Auswertung gemäß EN 60335-2-59/
Report according EN 60335-2-59**





SICHERHEITSHINWEIS/SAFETY INDICATION:

PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT VON LAMPEN UND LAMPENSYSTEME (gemäß EN 62471)/ PHOTOBIOLOGICAL SAFETY OF LAMPS AND LAMP SYSTEMS (according EN 62471)		
Bestell-Nr. Order No.	Nr. No.	Risikogruppenkennzeichnung Risk Group Characterisation
7202533	BL368	risikofreie Gruppe/risk free group

ANMERKUNG: Diese UV-Lichtquelle emittiert UV-Strahlung. Bestrahlung der Haut und der Augen vermeiden. Die Lampen entsprechen den Anforderungen der EN 60081 und EN 61195. Starter und Vorschaltgeräte müssen die Anforderungen der EN 60155, EN 60921 und der EN 60929 erfüllen. Dimmwerte auf Anforderung.
* Prüfung nach EN 60081, Anhang C (50 Hz Betrieb und 100h Alterung).
Lichtstrom bei HF-Betrieb abhängig vom verwendeten EVG.

REMARK: This UV energy source emits UV radiation. Avoid exposure to skin and eyes. Lamps comply with the requirements of EN 60081 and EN 61195, respectively. Starter and ballast must comply with EN 60155, EN 60921 and EN 60929, respectively. Dimming parameters on request.
* Life test according to EN 60081, Annex C (50 Hz operation, lamp aged for 100h).
If lamps are operated at high frequency, the luminous flux depends on the type of ballast used.

Herausgeber/Issued by : Havells Sylvania
Datum/Date : 19.11.2014
Änderung/Revision Date :

**DATENBLATT
DATA SHEET**

Spez.nr./Spec.no. : 51P-6873
Ersetzt/Supersedes :
Seite/Page 3 von/of 3