

## POMPA PROFESSIONALE MA.BI.

Pompa a pistoni per sistema Ma.Bi.

### LE CARATTERISTICHE

- Dopo aver preparato il legno con il decapaggio e la spazzolatura e aver forato e inserito i tasselli, si può procedere con l'iniezione del prodotto. In ogni foro vanno iniettati 20-30 cm<sup>3</sup> di prodotto, sotto pressione.
- Pompa a pistoni: questa pompa, prodotta nell'officina Ma.Bi. in Francia, è il frutto di più di 50 anni di esperienza nel settore delle iniezioni delle travi e dei muri.
- Permette di iniettare l'insetticida all'interno dei tasselli e di utilizzare la lancia come una normale pompa.
- La dotazione indispensabile comprende la pompa con avvolgitubo, la prolunga, il raccordo, l'ugello 447-1.19 e la pistola.

### LE APPLICAZIONI

- Dal 1967 la ditta francese Ma.Bi. opera nel settore della protezione delle strutture edili. In particolare ha studiato le speciali valvole che permettono di mantenere il prodotto iniettato all'interno della struttura.
- Per quanto riguarda le strutture in legno ha messo a punto un sistema che assicura la definitiva protezione dei travi dai tarli e dalle muffe.
- È bene ricordare che il trattamento del legno deve essere assolutamente preceduto da una diagnosi tecnica che permetta di identificare il tipo di patologia da combattere.
- Poi occorre procedere con metodo e seguire le diverse fasi per avere un risultato sicuro: sondaggio, decapaggio, sostituzione, spazzolatura, iniezione e irrorazione.

### LE SPECIFICHE

- Pompa a pistoni.
- Avvolgitubo integrato.
- Pompa da 4 l/min.
- È disponibile anche la pistola per trattamenti murali.



Prolunga



Ugello 447-1,19



Raccordo



Raccordo rapido maschio  
(indispensabile per pistola)



Pistola per muro



Pistola